

# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	テープ付ニュー・エフモール				
種類	0号	1号	2号	3号	4号
品番	SFT0()	SFT1()	SFT2()	SFT3()	SFT4()
種類	セパレート3号	セパレート4号			
品番	SFTS3()	SFTS4()			

## 2. 品質規格

外観・構造	ヒビ、割れ、欠け、ヒケ等がなく表面は滑らかであること		上面、底面等の反りは0.5mm以下であること			
	汚れ、バリがなく、切断面は直角に切断されていること		カバーとコアの隙間・段差は0.3mm以下であること			
	異物混入、変色のないこと		両面テープはコア底面よりはみ出さないこと また、著しい皺がないこと			
寸法	種類	W	H	t1	t2	全長
	0号	12.5 ±0.3	7.5 ±0.3	0.9 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	1.0 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	1号	17.0 ±0.3	10.0 ±0.3	1.0 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	1.0 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	2号	22.0 ±0.3	12.0 ±0.3	1.1 ±0.2	1.1 ±0.2	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	3号	26.0 ±0.3	14.0 ±0.3	1.2 ±0.2	1.2 ±0.2	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	4号	33.0 ±0.3	16.0 ±0.3	1.5 ±0.2	1.5 ±0.2	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	セパレート3号	26.0 ±0.3	14.0 ±0.3	1.2 ±0.2	1.2 ±0.2	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
	セパレート4号	33.0 ±0.3	16.0 ±0.3	1.5 ±0.2	1.5 ±0.2	1000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
寸法測定箇所 <span style="float: right;">※ 寸法単位：mm</span>						
						
物性	項目	検査方法			規格値	
	嵌め合い	長さ300mmに切断した試料をカバーとコアとに分離し、70±2℃で3時間処理後、1時間以上自然冷却する。カバーとコアを嵌め合わせ、コアを持って鉛直方向に振る。			カバーが外れないこと	
	耐衝撃	試料を-6±1℃で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量35.8gの鋼球を500mmの高さより落下させる。			ヒビ、割れ、欠けのないこと	
剥離強度	試料をオートグラフの支持台に水平に固定して治具をカバーとコアに取付け、10mm/minの速度で剥離したときの最大荷重を測定する。			0～1号：14.7N以上 2～4号：17.6N以上		