

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	オプトモール イリズミ		
種類	1号R15	1号R25	2号R30
品番	OFMR151()	OFMR251()	OFMR2()

2. 品質規格

外観・構造	損傷, ヒビ, バリ等のないこと		異物混入, 変色の無いこと	
	表面は滑らかで汚れのないこと		成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フロアマーク等)のないこと	
	変形, 窪み等のないこと		ゲートの仕上げは滑らかでキレイであること	
寸法	種類	W	H	L
	1号R15	14.3	8.3	46.0
	1号R25	14.3	8.3	46.2
	2号R30	18.3	11.8	56.0
	寸法測定箇所		※ 寸法単位 : mm	
物性	項目	検査方法		規格値
	剥離強度	治具をカバーとベースの間に挿入し、10mm/minの速度で剥離した時の最大荷重を測定する。		5N 以上
	嵌め合い	カバーとベースとに分離し、70±2℃で3時間処理後、1時間以上自然冷却する。冷却後、カバーとベースを嵌合する。		異常のないこと
	落球衝撃	試料を-6±1℃で1時間処理した後、落球試験台に水平に固定する。重量35.8gの鋼球を500mmの高さより試料の端から10mmの位置に落下させる。		異常のないこと