品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製 品

品 名	オプトモール フレキジョイント							
種 類	0号	1号	2 号					
品 番	OFMFJ0()	OFMFJ1()	OFMFJ2()					

2. 品質規格

2. 品質規格											
外観· 構造	損傷, ヒビ, バリ等のないこと				異物混入,変色の無いこと						
	表面は滑らかで汚れのないこと				成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フローマーク等)のないこと						
	変形, 窪み等のないこと				ゲートの仕上げは滑らかでキレイであること						
	種類	W	Н		L1	L	2				
	0号	10.0	6.5		10	12	0				
	1号	18.2	10.5		44	20)5				
	2号	23.2	14.1		46	26	50				
寸 法	寸法測定箇所										
	項目	検査方法						規格値			
物 性	剥離強度	治具をコネクタと本体ベースの間に挿入し、10mm/minの速度で剥離した時の最大荷重を測定する。						5N 以上			
	嵌め合い	試料を70±2℃で3時間処理後、1時間以上自然冷却する。 冷却後、コネクタと本体ベースを嵌合する。						常のないこと			
	落球衝撃	試料を−6±1℃で1時間処理した後、落球試験台に水平に 固定する。重量35.8gの鋼球を500mmの高さより試料の端 から10mmの位置に落下させる。						常のないこと			