

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	トゲつきシート
品番	T B 0 1 0 W

2. 品質

外観・構造	未充填, シルバーマーク, フローマーク, 焼け等の成形不良がないこと		構成部品に相違, 脱落なく, コームはシートの所定の取付け箇所確実に固定されており, 容易に抜けないこと			
	使用上差し支えのある捩れ, 反り, 曲り等の変形がないこと		らせん状ハンガに取付け可能であり, 取付け後に容易に外れないものであること			
	ゲート仕上げは, 面に沿って取り残しや凹凸がなくきれいであること		幅方向, 長さ方向に連結可能であること			
寸法	W	H	L	h	t	
	535	62	360	32	2	
						寸法単位: mm
物性	項目	検査方法			規格値	
	耐荷重	2kgの重錘を90度の角度から衝突させる。			ヒビ, 割れ等の異常のないこと	
	脱落性	嵌合部を横向きにして取り付け, 5kgの荷重をかける。			脱落, 筒状嵌合部の外れがないこと	
	低温衝撃	筒状にして-40°Cの恒温槽内に2時間保った後取り出し, 直ちに落錘衝撃試験機により2kgのオモリを高さ1mより落下させる。			ヒビ, 割れ等の異常のないこと	
	耐熱	本品を70°Cの恒温槽内で1時間保った後, 取出して常温に戻す。			異常のないこと	
	嵌合部引張	筒状で嵌合部を横向きにしてオートグラフに固定し, 10mm/minの速度で引張り, 嵌合部が外れた時の最大荷重を測定する。			30N以上	
	耐候性	JIS A 1415に基づく耐候性試験を2000時間行う。(ブラック 初温度:63°C, 降雨サイクル:18分/120分)			異常のないこと	