

金属被覆樹脂製配線カバー メタルエフモール®

都市再生機構仕様 メタルF用モール (EF-116-2)

鉄道・運輸機構仕様 (B07-1)

※一種金属製線びではありません。

メタルエフモール®

S 型

A 型

B 型


セパレートタイプ B 型

紹介動画



美観の向上と施工の手間を軽減

- 施工性に優れた樹脂に金属の質感と堅牢さをプラス
- 公共施設やビル・工場などの配線に
- 建設物価、積算資料に掲載



カバー銅板部
(塗装めっき銅板)


カバー樹脂部
(塩化ビニル)

ベース部
(塩化ビニル)

■ 規格表 (全長: 1m、1.8m、2m)

型 式	長さ (m)	品 番		サイズ (mm)					重量 (kg)(1本)	梱包数 1 箱
		ホワイト	ミルキーホワイト	W1	W2	W3	H1	H2		
S 型	1	MFT0102	MFT0103	16	11.8	—	10	7.7	0.17	50
	1.8	MFT1102	MFT1103						0.25	
A 型	2	MFT1182	MFT1183	25.4	20.4	—	11.5	9	0.45	20
	2	MFT1202	MFT1203						0.5	
B 型	1	MFT2102	MFT2103	40.4	34.2	—	20	16.9	0.49	10
	1.8	MFT2182	MFT2183						0.88	
セパレートタイプ B 型	2	MFT2202	MFT2203						0.98	
	1	MFTS2102	MFTS2103						0.54	20
	1.8	MFTS2182	MFTS2183	40.4	34.3	16.5	20	16.9	0.97	10
	2	MFTS2202	MFTS2203						1.08	

■ 構造図



メタルエフモール®

〔特長〕

●軽い!

当社製メタルモールに比べ

重量**60%以上DOWN!!**

持ち運びラクラク!
&
施工時間短縮!



当社製メタルモールB型

メタルエフモールB型

2.4kg
(1.8m)

0.88kg
(1.8m)

金属部分はカバー部表面のみ。

当社製メタルモールに比べ大幅に軽いので、両面テープによる仮留め工法も可能になりました。


重量**63%DOWN**

●ラクラク施工



1

工具なしでカバーを開けることができます。




2

ベース部がケーブルの飛び出しを防止する形状になっているので、通線作業を簡単に行えます。



3

本体の重量が軽いので、両面テープを使った仮留め工法が可能です。
(両面テープ厚さ0.7mm)
(両面テープは仮留め用です。
最終的にねじ留め等をし、確実に固定してください。)



4

専用付属品は、上からはめ込むだけのワンタッチタイプです。

●環境にやさしい




リサイクル

金属部と樹脂部を分離してリサイクルできます。
(接着剤は使用しておりません。)

分離方法

金属部と樹脂部の間にドライバー等を差込むと、楽に分離できます。

●メタルモール付属品(当社製)と相互性あり



メタルモール付属品(当社製)もご使用いただけます。
(フレキシジョイント、ケーブルパッチンは除く)
付属品にねじ留めが必要な場合は、メタルモール付属品をご使用ください。

●お求めやすい価格

カバー部表面のみ金属を使用した独自の構造で、施工性の向上のみならず、お求めやすい価格も実現しました。(当社製メタルモール比)

■ 専属付属品 上からはめ込むだけのワンタッチタイプ



マガリ



イリスミ



デズミ



コンビネーション

ジョイントカバー／エンド／ブッシング／フレキシジョイントなど多数ご用意しております。
仕様・納期など詳しくはお問い合わせください。

マサル工業株式会社

<https://masarukk.co.jp>

全国どこからでも
担当営業所へつながります。
サンプル、カタログのご請求は、(受付: 平日 8:00 ~ 17:30 土・日・祝を除く)



0120-340-350



202505